

精工設計·輕巧體積

S-689K

Taiwan Producer
Japan Design



5W大功率
傳統線路、高抗雜訊、低干擾、收訊佳

- SCAN優先掃描
- 低電量提示音
- 高/低功率可選
- 107組CTCSS；50組DCS 防干擾裝置
- 中/英文語音提示
- 頻道鎖定功能LOCK

- 寬/窄頻可選
- IP-54防水等級
- 1300mAh高效率鋰電池
- 智慧型省電功能
- 高精密模具設計、符合人體工學
- PC+ABS高級材質使用，堅固耐摔

S-689K

精工設計·輕巧體積 Taiwan Producer · Japan Design



- SCAN優先掃描
- 低電量提示音
- 高/低功率可選
- 107組CTCSS；50組DCS 防干擾裝置
- 中/英文語音提示
- 頻道鎖定功能LOCK

- 寬/窄頻可選
- IP-54防水等級
- 1300mAh高效率鋰電池
- 智慧型省電功能
- 高精密模具設計、符合人體工學
- PC+ABS高級材質使用，堅固耐摔

ACCESSORIES 標準附件



SPECIFICATION 技術指標

整機部分

頻率範圍.....	420~480MHz
工作溫度.....	-25°C~+55°C
頻率間隔.....	25/12KHz
頻率穩定度.....	±2.5ppm
記憶頻道.....	16個頻道
額定電壓.....	DC7.4V (鋰電池組)
電池容量.....	1300mAh
天線阻抗.....	50Ω
體積.....	90mm×50mm×25mm
重量.....	約200克 (包含天線及電池組)

發射部分

輸出功率.....	5W
調製方式.....	16KΦF3E,8KΦF3E
最大頻偏.....	±5KHz/±2.5KHz
鄰道功率.....	-70dB/-60dB
殘波輻射.....	<-60dB
音訊失真.....	5%

接收部分

靈敏度.....	≤0.18μV(12dB SINAD)
鄰道選擇性.....	≥70dB/60dB
互調抗干擾.....	≤60dB
音訊功率.....	1W
音訊失真.....	5%
信噪比.....	≥50/45dB