

# P-40VU

日系雙功率晶體  
雙頻 / 雙顯 / 雙待



## 10W SUPER POWER

240個記憶頻道、日系雙功率晶體  
繁中操作介面、CTCSS/DCS設置/掃描  
A/B頻道切換、七種背光顏色可選  
IP-55防水等級、FM收音機  
時間/日期設置/顯示

# P-40VU 雙頻無線電對講機

專業雙頻 · 運用更靈活

日本雙功率晶體 · 真正10W+10W

**10W**  
SUPER POWER

日系雙功率晶體



雙功率晶體



防水等級55



靜噪級別設置



鋰電池組



手/自動鍵盤鎖



SCAN模式選擇



頻道優先掃描



FM收音機

### 技術規格 SPECIFICATION

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 頻率範圍  | 136~174MHz, 400~480MHz |
| 工作溫度  | -25°C~+55°C            |
| 頻率間隔  | 25 /12KHz              |
| 頻率穩定度 | ±2.5ppm                |
| 記憶頻道  | 240 個                  |
| 額定電壓  | DC7.4V ( 鋰電池組 )        |
| 電池容量  | 2500 mAh               |
| 天線阻抗  | 50Ω                    |
| 體積    | 105 X 53 X 30 mm       |
| 重量    | 約230g ( 包含天線及電池組 )     |

### 接收部份 Receiving part

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 靈敏度   | ≤0.18μV (12dB SIND) |
| 鄰道選擇性 | ≥70dB/60dB          |
| 互調抗干擾 | ≤60dB               |
| 信噪比   | ≥50/45dB            |
| 音訊功率  | 1W                  |
| 音訊失真  | 5%                  |

### 發射部份 Launch part

|      |                |
|------|----------------|
| 輸出功率 | 1W/10W         |
| 調製方式 | 16KØF3E/8KØF3E |
| 最大頻偏 | ±5KHz/±2.5KHz  |
| 鄰道功率 | -70dB/-60dB    |
| 殘波輻射 | <-60dB         |
| 音訊失真 | 5%             |