

BRUSHED ALUMINUM
金屬拉絲/更具質感

FX-36

商用無線電對講機

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

5W SUPER
POWER

快速對頻功能
電池彈片防鏽蝕處理

DCS / CTCSS · 中英語音報號 · 低電量提示
頻道優先掃描 · 大容量鋰電池 · 高/低功率選擇



FX-36 商用無線電對講機

附件齊全 · 功能多樣
簡易操作 · 輕鬆上手

FRS免執照
CTCSS / DCS
IP防水等級



鋰電池組



靜噪級別設置



SCAN模式選擇



低電量提示



頻道優先掃描

技術規格 SPECIFICATION

頻率範圍	400~480MHz
工作溫度	-25°C~+55°C
頻率間隔	25 / 12KHz
頻率穩定度	±2.5ppm
記憶頻道	16 個
額定電壓	DC7.4V (鋰電池組)
電容量	1500 mAh
天線阻抗	50Ω
體積	95 X 55 X 30 mm
重量	約185g (包含天線及電池組)

接收部份 Receiving part

靈敏度	≤0.18μV (12dB SIND)
鄰道選擇性	≥70dB/60dB
互調抗干擾	≤60dB
信噪比	≥50/45dB
音訊功率	1W
音訊失真	5%

發射部份 Launch part

輸出功率	5W
調製方式	16KØF3E/8KØF3E
最大頻偏	±5KHz/±2.5KHz
鄰道功率	-70dB/-60dB
殘波輻射	<-60dB
音訊失真	5%

