



01 雙晶體 02 雙顯示 03 雙守候 04 雙待機

F-30VU

專業雙頻對講機

- 日系雙功率晶體5W+5W · 雙顯示、雙守候、雙待機 · 人性化操作介面 · IP-54 防水等級
- 主副頻快速切換鍵 · 自由頻道與記憶頻道快速切換 · FM收音機 · LED照明 · LED背光大按鍵
- 主副頻道、發射絕不亂跳 · 鍵盤鎖 · SCAN掃描功能 · 內建DCS與CTCSS防干擾裝置



F-30VU 專業雙頻對講機

專業雙頻 · 運用更靈活
日本雙功率晶體 · 真正5W+5W



V / U
訊號獨立處理
雙通道工作
雙顯示
雙守候



雙功率晶體



VOX功能



鋰電池組



SCAN模式選擇



LED照明



頻道掃描



手/自動鍵盤鎖



FM收音機

技術規格 SPECIFICATION

頻率範圍	136.000 ~ 174.000MHz 400.000 ~ 480.000MHz
工作電壓	7.4 VDC
頻道數量	199 個
頻道間隔	5 / 6.25 / 10 / 25 / 12.5KHz
電池容量	1300 mAh (鋰電池)
電池時間	約14小時
頻率穩定度	±2.5ppm
溫度範圍	-30°C ~ +60
天線阻抗	50Ω
耳機接頭	K Type
體積	92 X 53 X 30 mm
重量	200g

接收部份

靈敏度	≤0.25/0.28μV
鄰道選擇性	60/55dB
互調抗干擾	60dB
雜散回應抑制	60dB
信噪比	40/35dB
音訊功率	1W
音訊失真	≤5%

發射部份

輸出功率	VHF : 5W / UHF : 5W
調製方式	16K0F3E/8K0F3E
雜波與諧波	-36dBm < 1GHz -30dBm > 1GHz
FM雜訊	≥40/35dB
音訊失真	≤5%