



SMA-2

商用無線電對講機

傳統線路 · 高抗雜訊
超低干擾 · 收訊極佳

· 超小體積、尺寸 · 重量輕、收訊好 · IP-54 防水等級
· 頻道鎖定 · 2.5W大功率 · 50 組CTCSS / 107組DCS
· 快速雙槽座充 · 1200mAh鋰電池
· 精密鑄模，抗震耐摔



專業無線電對講機

SMA-2 技術規格 SPECIFICATION



頻率範圍	440~480 MHz
發射功率	2.5W
記憶頻道	16 個
頻道間隔	5 / 6.25 / 10 / 25 / 12.5KHz
電池容量	1200 mAh (鋰電池)
電池時間	約18小時
頻率穩定度	±2.5ppm
溫度範圍	-30°C~+60
天線阻抗	50Ω
體積	80 X 45 X 25 mm
重量	100g

接收部份

靈敏度	≤0.25/0.28μV
鄰道選擇性	60/55dB
互調抗干擾	60dB
雜散回應抑制	60dB
信噪比	40/35dB
音訊功率	1W
音訊失真	≤5%


發射部份

輸出功率	UHF : 2.5W
調製方式	16K0F3E/8K0F3E
雜波與諧波	-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz
FM雜訊	≥40/35dB
音訊失真	≤5%

標準附件 ACCESSORIES



皮帶夾



1200mAh鋰電池



智慧雙槽充電座



110V/220V國際變壓器

www.hora.com.tw

技術規格如因技術需要而有所改動，恕不另行通知！