



專業無線電對講機

採用日本原裝
發射與接收晶體穩定度極佳

01

小體積

02

大功率

03

多功能

04

傳統線路



F-22U

業餘無線電對講機

傳統線路。高抗雜訊
阻絕干擾。完美收訊

功能特色

- DCS/CTCSS
- 顯示模式選擇
- SCAN模式選擇
- 電量顯示
- 靜噪級別設置
- FM收音機
- 超時定時器
- 低電量提示
- 高低功率可調
- 繁忙信道鎖定
- VOX功能
- 頻道優先掃描



專業無線電對講機

F-22U

業餘無線電對講機

多樣貼心功能
簡易操作·輕鬆上手



靜噪級別設置



手/自動鍵鎖



VOX功能



超時定時器



鋰電池組



SCAN模式選擇



低電量提示



頻道優先掃描



FM收音機



繁忙信道鎖定

技術規格

頻率範圍	430-432 MHz
發射功率	5W
記憶頻道	199 個
頻道間隔	5 / 6.25 / 10 / 25 / 12.5KHz
電池容量	1300 mAh (鋰電池)
頻率穩定度	±2.5ppm
溫度範圍	-30℃~+60
天線阻抗	50Ω
體積	92 X 53 X 30 mm
重量	195g

接收部份

靈敏度	≤0.25/0.28μV
鄰道選擇性	60/50dB
互調抗干擾	60dB
雜散回應抑制	60dB
信噪比	40/35dB
音訊功率	1W
音訊失真	≤5%

發射部份

輸出功率	VHF: 5W UHF: 5W
調製方式	16K0F3E/8K0F3E
雜波與諧波	-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz
FM雜訊	≥40/35dB
音訊失真	≤5%

www.hora.com.tw

技術規格如因技術需要而有所改動，恕不另行通知！



專業無線電對講機

採用日本原裝
發射與接收晶體穩定度極佳

01

小體積

02

大功率

03

多功能

04

傳統線路



F-22V

業餘無線電對講機

傳統線路。高抗雜訊
阻絕干擾。完美收訊

功能特色

- DCS/CTCSS
- 顯示模式選擇
- SCAN模式選擇
- 電量顯示
- 靜噪級別設置
- FM收音機
- 超時定時器
- 低電量提示
- 高低功率可調
- 繁忙信道鎖定
- VOX功能
- 頻道優先掃描



專業無線電對講機

F-22V

業餘無線電對講機

多樣貼心功能
簡易操作·輕鬆上手



靜噪級別設置



手/自動鍵鎖



VOX功能



超時定時器



鋰電池組



SCAN模式選擇



低電量提示



頻道優先掃描



FM收音機



繁忙信道鎖定

技術規格

頻率範圍	144-146MHz
發射功率	5W
記憶頻道	199 個
頻道間隔	5 / 6.25 / 10 / 25 / 12.5KHz
電池容量	1300 mAh (鋰電池)
頻率穩定度	±2.5ppm
溫度範圍	-30℃~+60
天線阻抗	50Ω
體積	92 X 53 X 30 mm
重量	195g

接收部份

靈敏度	≤0.25/0.28μV
鄰道選擇性	60/50dB
互調抗干擾	60dB
雜散回應抑制	60dB
信噪比	40/35dB
音訊功率	1W
音訊失真	≤5%

發射部份

輸出功率	VHF: 5W UHF: 5W
調製方式	16K0F3E/8K0F3E
雜波與諧波	-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz
FM雜訊	≥40/35dB
音訊失真	≤5%

www.hora.com.tw

技術規格如因技術需要而有所改動，恕不另行通知！