

V/U DUAL BAND FM TRANSCEIVER F-88VU

全繁體中文操作介面
10W超大功率超強穿透力

雙頻段/雙顯示/雙守候
1.8吋TFT彩色螢幕顯示
10W超大功率超強穿透力
IP防水等級/主頻放大顯示

- 01 彩色螢幕
- 02 10W大功率
- 03 超強穿透力



F-88VU 超高頻專業無線電

附件齊全 · 功能多樣
簡易操作 · 輕鬆上手



SCAN模式選擇



低電量提示



頻道優先掃描



FM收音機



繁忙信道鎖定



主頻放大顯示



靜噪級別設置



自動鍵盤鎖



VOX功能



鋰電池組

技術規格 SPECIFICATION

頻率範圍	136~174 MHz, 400~480MHz
工作溫度	-25°C~+55°C
頻率間隔	5/6.25/10/12.5/25KHz
頻率穩定度	±2.5ppm
記憶頻道	255 個
額定電壓	DC7.4V (鋰電池組)
電容量	2500 mAh
天線阻抗	50Ω
體積	105 X 50 X 35 mm
重量	約232g (包含天線及電池組)

接收部份

靈敏度	≤0.18μV (12dB SINAD)
鄰道選擇性	≥70dB/60dB
互調抗干擾	≤60dB
信噪比	≥50/45dB
音訊功率	1W
音訊失真	5%

發射部份

輸出功率	1W/10W
調製方式	16KØF3E/8KØF3E
最大頻偏	±5KHz/±2.5KHz
鄰道功率	-70dB/-60dB
殘波輻射	<-60dB
音訊失真	5%