



繁中操作介面
直覺式圖文選單
日系雙功率晶體

10W
SUPER POWER
專業雙頻，真正10W+10W。

G-20VU


日系雙功率晶體
雙頻 / 雙顯 / 雙待

CTCSS/DCS設置、繁忙禁發
寬窄帶可選、240組記憶頻道
七種背光顏色可選、IP-55防水等級
時間/日期設置/顯示、FM收音機



G-20VU 雙頻無線電對講機

採用日系雙功率晶體・V/U訊號獨立處理・通訊更穩定
華麗展現雙頻段、雙顯示、雙守候。
真正專業雙頻，運用更靈活。



雙功率晶體



防水等級55



鋰電池組



SCAN模式選擇



頻道優先掃描



FM收音機

技術規格 SPECIFICATION

頻率範圍	136~174MHz, 400~480MHz
工作溫度	-25℃~+55℃
頻率間隔	25 /12KHz
頻率穩定度	±2.5ppm
記憶頻道	240 個
額定電壓	DC7.4V (鋰電池組)
電池容量	2500 mAh
天線阻抗	50Ω
體積	105 X 50 X 30 mm
重量	約235g (包含天線及電池組)

接收部份 Receiving part

靈敏度	≤0.18μV (12dB SIND)
鄰道選擇性	≥70dB/60dB
互調抗干擾	≤60dB
信噪比	≥50/45dB
音訊功率	1W
音訊失真	5%

發射部份 Launch part

輸出功率	1W/10W
調製方式	16KØF3E/8KØF3E
最大頻偏	±5KHz/±2.5KHz
鄰道功率	-70dB/-60dB
殘波輻射	<-60dB
音訊失真	5%