



N2

商業無線電對講機
PORTABLE WALKIE TALKIE

- 最新晶片技術
- LCD背光顯示
- 貫穿式指示燈
- 撥動式頻道切換
- 支援TYPE-C充電



技術規格 SPECIFICATION

頻率範圍	400~480MHz
工作溫度	-25℃~+55℃
頻率間隔	25 /12KHz
頻率穩定度	±2.5ppm
記憶頻道	16 個
額定電壓	DC3.7V (鋰電池組)
電容量	2200 mAh
天線阻抗	50Ω
體積	100 X 50 X 30 mm (不含天線)
重量	約175g (包含天線及電池組)

發射部份 Launch part

輸出功率	2.5W
調製方式	16KØF3E/8KØF3E
最大頻偏	±5KHz/±2.5KHz
鄰道功率	-70dB/-60dB
信噪比	≤-40dB
寄生和諧波	≤65dB
殘波輻射	<-60dB
音訊失真	5%

接收部份 Receiving part

靈敏度	-120dBm (20dB SINAD)
互調	≥60dB
鄰道選擇性	≥70dB/60dB
互調抗干擾	≤60dB
信噪比	≥50/45dB
音訊功率	1W
音訊失真	5%

前衛造型 / 超越以往

最新晶片技術 · LCD背光顯示 · 貫穿式指示燈 · 撥動式頻道切換 · 支援TYPE-C充電

音量大	掃描	擾頻	靜噪等級	報警	電壓指示	發射限時	音質清晰

<http://www.hora.com.tw>

技術規格如因技術需要而有所改動，恕不另行通知！